

Ущільнювальна паста (герметик)

РАР01-02



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Паста застосовується як ущільнювальний матеріал і призначений для герметизації різьбових з'єднань на трубопроводах у системах з водою, у тому числі з гарячою та питною водою, опалення, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини та гази (у тому числі пар, не агресивні до матеріалів). Не допускається застосування на різьбових з'єднаннях трубопроводів, що транспортують кисень. Застосовується в поєднанні з льоном сантехнічним (пакля) PSo1, PSo2, PSo3.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПАРАМЕТРИ

№	Характеристики	Значення
1	Робоча температура	До 140 °
2	Максимальний робочий тиск	8 бар
3	Стійкість до корозії	так
4	Термін служби	5 років

4. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Перед нанесенням пасту, різьблення необхідно ретельно очистити від бруду та іржі. Пасту необхідно наносити на внутрішнє і зовнішнє різьблення рівномірним тонким шаром. Льняне волокно необхідно намотувати рівномірно по всій довжині різьблення у напрямку закручування різьблення. Приєднувальну деталь накрутити до упору (мінімум 4 обороти). Після виконання з'єднання залишки льону та пасту необхідно видалити. При використанні універсальної пасту ущільнювача разом з лляним волокном застосування будь-яких додаткових матеріалів для герметизації (фарба, ФУМ, герметик і т. д.) не потрібне. З'єднання, яке герметизується універсальною пастою ущільнювача з лляним волокном, може експлуатуватися відразу після виконання з'єднання. Повторне використання пасту, з допомогою якої здійснювалося з'єднання, не допускається. Паста не засихає, що дозволяє демонтувати з'єднання надалі.

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Для збереження властивостей упаковані вироби повинні зберігатися в закритих складських приміщеннях. Зберігати у прохолодному, добре вентильованому приміщенні далеко від джерел тепла, іскор, вогню, при температурі від 0°C до 38°C. Після закінчення терміну придатності утилізувати як технологічні відходи.

Гарантійний термін 2 роки *

* при дотриманні перерахованих вище умов експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

